

C1-SL1

EQUIPO DE ORDEÑO PORTATIL PARA 1 PUESTO. VACAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bomba de vacío

Potencia del motor (kw)	0,55 kw
Revoluciones (rpm)	1450 rpm
Voltaje (V)	110V
Frecuencia	60 Hz
Cap. bomba (lts/min)	200-230
Tipo de Bomba	Lubricada
Tipo de Paleta	Baquelita
Tamaño de Paleta (mm)	80 x 43 x 4.9
Capacidad tanque (lts)	15 Lts

Equipo

Tipo de cantara	Acero Inoxidable
Capacidad Cantara (lts)	30 Lts
Capacidad del colector	1 x 200cc

C1-AL1

EQUIPO DE ORDEÑO PORTATIL PARA 1 PUESTO. VACAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bomba de vacío

Potencia del motor (kw)	0,55 kw
Revoluciones (rpm)	1450 rpm
Voltaje (V)	110V
Frecuencia	60 Hz
Cap. bomba (lts/min)	200-230
Tipo de Bomba	Lubricada
Tipo de Paleta	Baquelita
Tamaño de Paleta (mm)	80 x 43 x 4.9
Capacidad tanque (lts)	15 Lts

Equipo

Tipo de cantara	Aluminio
Capacidad Cantara (lts)	30 Lts
Capacidad del colector	1 x 200cc